

Protector F1 Express 400ml

62434

- Protejează împotriva coroziunii și a calcarului din sistemele de încălzire centrală metalică mixtă pentru a preveni defecțiunile și defectarea prematură a cazanului.
- Rapid și convenabil – doze în 30 secunde prin radiator, buclă de umplere sau filtru de sistem Fernox TF1 - nu este necesară golirea sistemului
- Când este utilizat împreună cu Cleaner F3, pot fi realizate economii ale consumului de gaz de până la 15% la încălzirea camerei
- Sprijină cerințele de garanție ale producătorului cazanului
- Tratează până la 130 litri de apă din sistem (16 radiatoare) și echivalentul a 250 m2 de sisteme de încălzire sub podea.
- Înalta performanță, netoxic, ecologic - formulă aprobată de NSF, KIWA și Belgauqua



Protector F1 este inhibitorul lider de piață, care previne coroziunea și formarea calcarului în sistemele de încălzire centrală. Acest produs de înaltă performanță oferă o protecție superioară prin combinarea unică a trei inhibitori de particule organice, care se leagă de metal în interiorul sistemului de încălzire pentru a proteja împotriva resturilor alături de inhibitori anodici care reacționează cu suprafața metalică a sistemului pentru a crea un strat protector, și inhibitori catodici care se combină cu săruri pentru apă dură pentru a forma un strat insolubil. Fernox Protector F1 include de asemenea un control de tamponare pH îmbunătățită pentru a asigura că nivelul pH-ului apei din sistem nu scade sub 6,5 sau crește peste 8,5 - intervalul optim al pH-ului pentru prevenirea coroziunii și a acumulării de calcar. În conformitate cu reglementările locale și cele mai bune practici și pentru protecția pe termen lung a sistemului, nivelurile de concentrație trebuie menținute și verificate anual ca parte a serviciului cazanului sau sistemului. Protector F1 este compatibil cu toate celelalte produse Fernox și este potrivit pentru utilizarea cu toate materialele și metalele utilizate în sistemele de încălzire centrală, inclusiv aluminiu. Gama Fernox Express utilizează tehnologia de etanșare împotriva presiunii constante și propulsare cu aer comprimat pentru a îndepărta produsul astfel încât întreaga gamă să fie neinflamabilă. Materialul propulsant (aerul comprimat) nu este mixat cu produsul activ astfel că nu există risc de pătrundere a aerului în sistem, ceea ce ar putea accelera riscul de coroziune în viitor.

Utilizare

O singură doză din acest produs va trata și proteja o locuință mare cu un sistem de încălzire de 130 de litri sau până la 16 radiatoare sau 250 mp de sistem de încălzire prin pardoseală și poate fi distribuit direct în ventilatorul radiatorului, prin bucla de umplere a sistemului sau prin filtrul TF1, utilizând adaptorul corespunzător furnizat cu produsul. Procesul de dozare a sistemului cu Fernox Express durează mai puțin de 30 de secunde și nu necesită golirea totală a sistemului, economisind timp la fața locului. Dacă dozarea se face prin filtrul TF1, acesta trebuie golit de orice contaminanți colectați înainte de a fi tratat cu produsul. În cazul cilindrului indirect cu alimentare unică, cum ar fi „Primatic” sau alți cilindri similari, trebuie utilizate substanțe chimice pentru apă potabilă. Fernox recomandă ca sistemele netratate să fie bine curățate și spălate, conform reglementărilor locale și a legislației, inclusiv în conformitate cu BS 7593:2019 și valorile de referință, prin utilizarea Fernox Cleaner F3 Express, înainte de tratarea cu Fernox Protector F1 Express, deoarece reziduurile existente pot deteriora instalația.

Ambalare, depozitare și siguranță

Fernox Protector F1 Express este furnizat în recipiente presurizate de 400 ml.

Fernox Protector F1 este clasificat ca fiind nepericulos pentru sănătatea oamenilor, dar la fel ca toate produsele chimice, nu se va lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă.

Specificații

Forma: Lichid maro deschis

Miros: Ușor aromat

pH (conc): 8,1

pH (soluție): de la 7,0 la 8,0

SG: 1,18 la 20°C/ 68 F°

Element unic

Înălțime mm	218
Lățime mm	66
Adâncime mm	95
Greutate kg	0.600
Cod de bare EAN	5014551624344

Ambalaj exterior

Înălțime mm	241
Lățime mm	178
Adâncime mm	339
Greutate kg	6.240
Cod de bare OCU	050145510018932

Ultima modificare 24-03-2021 (d/m/y)