

Leak Sealer F4 Express 400ml 62450

- Caută și etanșează rapid scurgerile inaccesibile, interne și microscopice
- Rapid și convenabil – doze în 30 secunde prin radiator, golirea sistemului nefiind necesară
- Sigur de utilizat - nu cauzează blocaje în conducte sau în componentele vulnerabile ale cazanului cum ar fi pompele, gurile de ventilație și dispozitivele de schimbare a căldurii
- Formulă netoxică, ecologică, cu aer comprimat propulsată cu aer comprimat și recipient 100% reciclabil.
- Economisește timp și bani pentru scurgere și reparare.
- Adăugare prin radiator, bucla de umplere sau un filtru de sistem TF1 - sunt furnizate toate adaptoarele



Leak Sealer F4 este un etanșator intern pentru scurgeri, adecvat pentru utilizarea într-un sistem de încălzire central, pentru etanșarea scurgerilor și picurărilor, care pot cauza pierderea presiunii și defectarea centralei. După ce a fost introdus în sistem, produsul găsește zona de pătrundere a oxigenului și formează un polimer pentru a etanșa orificiul. Eficient în termen de 1-24 de ore de la aplicare, eficiența de etanșare unică a acestei substanțe chimice de tratare a apei, lider pe piață, a fost dovedită pentru a preveni blocajele și restricțiile din centrala sau componentele vulnerabile ale sistemului, cum sunt pompa și dispozitivele de siguranță. O scurgere poate fi etanșată rapid și eficient, fără a fi necesară oprirea și golirea totală a sistemului. Gama Fernox Express utilizează tehnologia de etanșare împotriva presiunii constante și propulsare cu aer comprimat pentru a îndepărta produsul astfel încât întreaga gamă să fie neinflamabilă. Materialul propulsant (aerul comprimat) nu este mixat cu produsul activ astfel că nu există risc de pătrundere a aerului în sistem, ceea ce ar putea accelera riscul de coroziune în viitor.

Utilizare

O singură doză de Leak Sealer F4 Express va proteja o locuință mare cu un sistem de încălzire de 130 de litri sau până la 16 radiatoare sau 250 mp de sistem de încălzire prin pardoseală și poate fi distribuit direct în ventilatorul radiatorului, prin bucla de umplere a sistemului sau prin filtrul TF1, utilizând adaptorul corespunzător furnizat cu produsul. Procesul de dozare a sistemului cu Fernox Express durează mai puțin de 30 de secunde și nu necesită golirea totală a sistemului, economisind timp la fața locului. Dacă dozarea se face prin filtrul TF1, acesta trebuie golit de orice contaminanți colectați înainte de a fi tratat cu produsul. În cazul cilindrului indirect cu alimentare unică, cum ar fi „Primatic” sau alți cilindri similari, trebuie utilizate substanțe chimice pentru apă potabilă.

Ambalare, depozitare și siguranță

Fernox Leak Sealer F4 Express este furnizat în recipiente pentru aerosoli de 400 ml cu un set de aplicare universal.

Fernox Leak Sealer F4 Express este clasificat ca fiind nepericulos, dar la fel ca toate produsele chimice, nu se va lăsa la îndemâna copiilor. A nu se amesteca cu alte substanțe chimice. A nu se ingera. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă.

Specificații

Culoarea: Albă
Forma: Lichid vâscos
Miros: Slab
pH: 5,0 - 7,0
SG: 1,0 @ 20°C

Element unic

Cod de bare EAN 5014551624504

Ambalaj exterior

Cod de bare OCU 050145510019168

Ultima modificare 24-03-2021 (d/m/y)