

DS40 Descaler & Cleaner 2kg 62476

- Îndepărtează rapid depunerile de calcar, noroiul negru și alte sedimente
- Reface circulația și îmbunătățește eficiența încălzirii
- Pudră fluidă pentru utilizarea cu unitățile de curățat prin purjare sau pentru aplicare prin rezervorul F&E sau Injector pentru sistemele de încălzire etanșe
- Devine galben atunci când produsul este evacuat - neutralizator furnizat împreună cu produsul
- Compatibil cu toate sistemele metalice mixte, inclusiv aluminiu
- Ușor de folosit, lichidul de neutralizare este furnizat împreună cu produsul



DS40Descaler și Cleaner este un produs de curățare acid rapid, bazat pe citrice, proiectat pentru a înlătura magnetita de calcar, noroiul negru și alți contaminanți ai sistemului. Ideal când este utilizat la curățarea prin purjare, poate fi folosit și pentru a decalcifia un schimbător de căldură sau componente separate ale centralei. Furnizat cu un produs lichid de neutralizare

Utilizare

Pentru instrucțiuni detaliate privind curățarea sistemelor de încălzire centrală utilizând DS40 Descaler & Cleaner, vă rugăm consultați pliantul cu instrucțiuni din interiorul cutiei. Produsul poate fi adăugat ca pudră fluidă direct în unitatea de curățat prin purjare. În mod alternativ, prin pre-dizolvare în apă caldă, produsul poate fi aplicat prin rezervorul F&E, într-un sistem etanș printr-un vas de dozare adecvat în radiator. O cutie (2 kg) este suficientă pentru curățarea unui sistem tipic de încălzire centrală de uz casnic. Pentru sistemele mari și cu mult noroi sau calcificate, ar putea fi nevoie să adăugați mai multă pudră. În timpul fazei inițiale a curățării, schimbarea culorii (roșu-galben) indică faptul că produsul este epuizat și este nevoie să adăugați mai multă pudră. După efectuarea curățeniei, adăugați sticla de System Neutraliser (neutralizant de sistem) până în momentul în care soluția devine galbenă. Dacă apa este încă roșie, este necesară adăugarea de neutralizant. Dacă sticla furnizată este inadecvată, se poate achiziționa suplimentar neutralizant de sistem (System Neutraliser) de la furnizorii Fernox. Sistemul trebuie scurs și clătit de mai multe ori cu apă proaspătă, până când apa scursă este limpede. După scurgerea finală, este recomandat ca sistemul să fie inhibat prin folosirea Fernox Protector F1. A nu se utiliza în cilindrii indirecti cu alimentare unică, cum ar fi „Primatic” sau alți cilindri similari.

Ambalare, depozitare și siguranță

Fernox DS40 Descaler & Cleaner este furnizat în recipiente de 2 kg ca sistem în 2 părți: un pachet de 1,5 kg de DS40 Descaler & Cleaner și altul de 500 ml cu System Neutraliser.

Fernox DS40 Descaler & Cleaner este clasificat ca un produs care irită grav ochii, motiv pentru care se recomandă acordarea unei atenții speciale în timpul utilizării produsului. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa cu date de securitate (SDS). A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Specificații

DS40 Descaler & Cleaner

Culoare: Roșu

Miros: Slab (în soluție)

Formă: Pulbere

pH: 2-3 (2% cu/fără soluție)

SG: n/a

Neutralizant de sistem (System Neutraliser)

Culoare: Incolor

Miros: De amoniac (slab)

Forma: Lichidă

pH: 11,0 (5% soluție cu/fără)

SG: 1,11

Element unic

Înălțime mm	210
Lățime mm	194
Adâncime mm	103
Greutate kg	2.982
Cod de bare EAN	5014551624764

Ambalaj exterior

Înălțime mm	226
Lățime mm	392
Adâncime mm	327
Greutate kg	18.240
Cod de bare OCU	0

Ultima modificare 24-03-2021 (d/m/y)