

Cleaner F3 10 Litre

62555

- Produs universal de curățare, cu pH neutru, pentru curățarea sistemelor noi și existente și comerciale ușoare de încălzire, înainte de punerea în funcțiune
- Formulă special pentru a elimina repede și eficient fluxurile principale disponibile pe piață, uleiuri, unsori, oxizi de fier și alte reziduuri din sistem
- Se recomandă lăsarea lui în sistem timp de până la o săptămână în condiții de funcționare
- Produs de curățare inhibitor conceput pentru protejarea sistemului în timpul curățării
- Conține o tehnologie de dispersare cu acțiune rapidă, adecvată în toate tipurile de apă de sistem: apă dură, moale, dedurizată artificial și demineralizată
- Formulă care nu face spumă, ușor de eliminat din sistem după utilizare, care oferă economii de timp la fața locului



Un produs de curățare universal conceput pentru a fi utilizat în sistem HVAC și de încălzire și răcire comerciale ușoare, Cleaner F3 poate fi folosit la curățarea sistemelor noi înainte de punerea în funcțiune, la eliminarea reziduurilor de flux, a uleiului/unsorii și a altor reziduuri de instalare. Cleaner F3 poate fi folosit și pentru a îndepărta nămolul, calcarul și alte resturi circulante din sistemele contaminate existente, îmbunătățind astfel eficiența și evitând deteriorarea componentelor sistemului. Acest produs de curățare de înaltă performanță, cu acțiune rapidă, este compatibil cu toate metalele și materialele utilizate în mod obișnuit în sistemele de încălzire și răcire, inclusiv din oțel și aluminiu. Un produs de 10 litri tratează un sistem de până la 2000 de litri la o putere a dozei de 0,5%.

Utilizare

Pentru rezultate optime, întregul sistem trebuie să poată fi golit complet. Cleaner F3 trebuie dozat la o concentrație de 0,5%. Produsul poate fi introdus în sistem printr-un punct adecvat, precum un vas de dozaj. Pentru curățarea înainte de punerea în funcțiune, lăsați Cleaner F3 să circule în sistem timp de cel puțin o oră la temperatura normală de funcționare. Pentru înlăturarea noroiului din sistemele existente, circulați substanța de curățare în condiții normale de operare, până la 7 zile, până când a fost obținut un debit acceptabil al sistemului. Pot fi necesare aplicări suplimentare/repetate ale Cleaner F3, dacă sistemele prezintă mult noroi. Goliți și clătiți cu apă rece până când apa este limpede și Cleaner F3 a fost înlăturat prin clătire din sistem. La sfârșit adăugați inhibitorul Fernox corespunzător, cum ar fi Protector F1, pentru a preveni deteriorarea prin coroziune și depunerile de piatră.

Ambalare, depozitare și siguranță

Fernox Cleaner F3 este furnizat în recipiente de 10 litri. Fernox Cleaner F3 este clasificat ca nepericulos, dar, la fel ca în cazul tuturor produselor chimice: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se amesteca cu alte substanțe chimice. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă.

Specificații

Culoarea: Chihlimbar
Miros: Ușor aromat
Forma: Lichidă
pH (conc): 6,6
pH (în utilizare) 6,5 - 7,7
SG: 1,116 @ 20°C

Element unic

Înălțime mm	310
Lățime mm	230
Adâncime mm	205
Greutate kg	12.000
Cod de bare EAN	5014551625556

Ambalaj exterior

Înălțime mm	310
Lățime mm	230
Adâncime mm	205
Greutate kg	12.000
Tipul de transport	Euro 1200 x 800
Cutii pe strat	20
Straturi pe tip de tranzit	2

Ultima modificare 15-11-2021 (d/m/y)